

CUSTOM

# 暑さ指数計 シリーズ

2021  
新製品



屋内 / 屋外どちらでも使える  
**黒球式**

屋内でコンパクトに  
熱中症対策

品番：HI-302BB  
通常価格 **¥5,000** (税別)

品番：HI-302  
通常価格 **¥3,800** (税別)

**JIS B 7922 (クラス2) 準拠**

温湿度

WBGT

アラーム

設置方法  
4種類

温湿度

WBGT

アラーム

設置方法  
4種類

※画像はどちらも実寸大

## 共通製品特長①

熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせ!

注意

警戒

嚴重

危険

## 共通製品特長②

設置場所色々! 4種類の設置方法。

※ 製品に三脚は付属していません。



### HI-302BB (黒球式)

#### 製品特長

WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。

#### 使用場所イメージ

工事現場、農場等の屋外作業や、屋外でのスポーツや登山などのレジャーの際に。



JIS B 7922 精度区分 クラス 2

	温度	半導体センサー
センサー	相対湿度	半導体センサー
	黒球温度	サーミスタ
温度	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
	測定精度	± 0.6 °C (+20.0 ~ +50.0 °C)、± 1.0 °C (左記以外)
相対湿度	測定範囲	20.0 ~ 90.0 %RH
	分解能	0.1 %RH
	測定精度	± 5 %RH (30.0 ~ 90.0 %RH)、± 10 %RH (左記以外)
WBGT	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
	分解能	0.1 °C
	測定精度	± 2.0 °C
測定間隔	約 20 秒毎	
WBGT モード	IN(室内) / OUT(屋外)	
アラーム音量	3段階調節可 (Hi:70 dB / Lo:60dB / OFF)	
電源	単4形乾電池 × 2 本 <sup>※1</sup>	
電池寿命	約 6ヶ月 (アルカリ電池使用の場合) <sup>※2</sup>	
使用温湿度	0 ~ +50 °C、10 ~ 90 %RH (但し、結露のない事)	
保存温湿度	-10 ~ +55 °C、10 ~ 90 %RH (但し、結露のない事)	
寸法	約 W 59 × H 117 × D 45 mm	
重量	約 95 g (電池含む)	
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、ベルト、単4形乾電池 × 2 本 <sup>※1</sup>	

JANコード



4 983621 300307

【使用上の注意】 HI-302BB は風速 0.3 m/s 以下の環境では、正しく測定できない可能性があります。本器は熱中症の発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。

### HI-302

#### 製品特長

温度・湿度・WBGTそれぞれのMAX / MIN値表示

#### 使用場所イメージ

空調設備の整っていない建物の中や施設内、自宅等の部屋ごとの環境管理



センサー	温度	半導体センサー
	相対湿度	半導体センサー
	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
温度	分解能	0.1 °C
	測定精度	± 0.6 °C (+20.0 ~ +50.0 °C)、± 1.0 °C (左記以外)
	測定範囲	20.0 ~ 90.0 %RH
相対湿度	分解能	0.1 %RH
	測定精度	± 5 %RH (30.0 ~ 90.0 %RH)、± 10 %RH (左記以外)
	測定範囲	0.0 ~ +50.0 °C
WBGT	分解能	0.1 °C
	測定精度	± 2.0 °C
測定間隔	約 15 秒毎	
アラーム音量	70 dB	
電源	単4形乾電池 × 2 本 <sup>※1</sup>	
電池寿命	約 6ヶ月 (アルカリ電池使用の場合) <sup>※2</sup>	
使用温湿度	0 ~ +50 °C、10 ~ 90 %RH (但し、結露のない事)	
保存温湿度	-10 ~ +55 °C、10 ~ 90 %RH (但し、結露のない事)	
寸法	約 W 59 × H 78 × D 23 mm	
重量	約 80 g (電池含む)	
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、ベルト、単4形乾電池 × 2 本 <sup>※1</sup>	

JANコード



4 983621 300314

各製品に関する情報は、  
WEBサイトからも  
確認できます。



HI-302BB



HI-302

※1 本機に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

※2 電池寿命は使用頻度、使用状況によって異なります。

●ご使用になる前に取扱説明書の安全上のご注意をよくお読みください。

●仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12

ブルーく長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

< リーフレット管理用 >

・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。  
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。  
・本リーフレットの記載内容は2021年4月現在のものです。  
©2021 CUSTOM Corporation Printed in Japan 210401



4 983621 960563