

今から始める!

衛生管理おすすめ商品



密閉空間の換気改善の目安に



CO₂ モニター **CO2-M1**

標準価格 **¥22,000** (税別)

周囲環境のCO₂レベルを
大型LCDでモニターできる

- CO₂レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
- あらかじめ設定したCO₂レベルを下回るとアラーム表示と音でお知らせ。
- カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。

CO₂ モニター **CO2-mini**

標準価格 **¥13,000** (税別)

周囲環境のCO₂レベルを
コンパクトサイズでモニター

- 周囲環境のCO₂レベルを数値で表示。
- さらに3段階のLEDでも表示するので、直感的にわかりやすい。
- 温度センサーも内蔵。CO₂レベルと室温を交互に表示します。



二酸化炭素濃度について

人間や動物の呼吸からもCO₂が排出されるので、特にCO₂を排出する機器が無くても、人がいるだけでCO₂濃度が変化します。建築衛生法ではCO₂濃度について、1000 ppm (空気調和設備を設置した場合の検知管方式による平均値)の維持管理を基準と定めています。

また、学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準では、換気の基準として1500 ppm以下と定めています。

二酸化炭素レベル (ppm)	程度例
397.5 ~ 399.5	国内観測地点の平均 (2013年)
397.7	世界の平均 (2014年)
1,000	建築物衛生法の維持管理基準
1,500 以下	学校保健安全法の換気基準

〔改訂版〕学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践 (文部科学省・http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1292482.htm)、「建築物環境衛生管理基準について」(厚生労働省・<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/>)、「二酸化炭素濃度の観測結果」(気象庁・http://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/qbs/co2_yearave.html)。などをもとに株式会社カスタムが作成。



手洗い時間の厳密化



ノンコンタクトタイマー TM-31

標準価格 **¥1,950** (税別)

**カウントダウン開始&
アラーム停止を
非接触式センサーで
操作!**



安全

ボタンを介した二次汚染を
予防し、衛生を保てます。



便利

手が汚れていても、ゴム手袋
をしていてもボタンを汚さず、
サッと操作可能です。



感染症・食中毒防止の基本は、
しっかり、こまめな **手洗い**

一般的に推奨されている
1回の手洗い時間の目安は、
30秒



- 非接触式センサーを採用しているので、本体に手を近づけるだけでタイマーの動作が開始します。
- 製品背面に磁石がついているので、鉄板面に貼り付けて設置できます。

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL : 03-3255-1117 (代表) FAX : 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F

TEL : 06-6262-9950 (代表) FAX : 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像や、ハメコミ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。