

# 商品ニュース

新商品

在庫品

価格改定

仕様変更

製造中止

予告

お知らせ

## マグネット付デジタルマルチメータ M-03FBM-JP

IEC61010準拠

新  
NEW ITEM

本体背面の**磁石**で金属面にはりつきます！  
テストリードを巻き付けて収納可能



### 一般仕様

動作原理	二重積分方式
表示	液晶、最大表示“3999”
レンジ切替	オートレンジ
オーバーレンジ表示	“OL”マーク表示
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、マーク表示
極性表示	自動切替、“-”のみ表示
サンプリング	3回/秒
オートパワーオフ	約30分(解除可能)
使用温度	0℃～+40℃、80%RH以下(但し、結露の無い時)
保存温度	-10℃～+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い時)
電源	CR2032(3V)リチウム電池×1個
電池寿命	約120時間
寸法・質量	W70×H127×D12.5mm、約101g(電池含む)
テストリード長	約70cm
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V
付属品	取扱説明書、ソフトウェア

※本型に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	出荷単位	標準価格 (税抜)	貴社納入価格 (税抜)
690-900-00380	M-03FBM-JP	1台	¥4,200	

## マグネット付デジタルマルチメータ M-09FBM-JP

IEC61010準拠

新  
NEW ITEM

本体背面の**磁石**で金属面にはりつきます！  
バックライト付き  
非接触式検電機能付き



### 一般仕様

動作原理	二重積分方式
表示	液晶、最大表示“3999”
レンジ切替	オートレンジ
オーバーレンジ表示	“OL”マーク表示
ローバッテリー表示	電池電圧低下時、マーク表示
極性表示	自動切替、“-”のみ表示
サンプリング	3回/秒
オートパワーオフ	約30分(解除可能)
使用温度	0℃～+40℃、80%RH以下(但し、結露の無い時)
保存温度	-10℃～+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い時)
電源	CR2032(3V)リチウム電池×1個
電池寿命	約360時間
寸法・質量	W70×H127×D12.5mm、約110g(電池含む)
テストリード長	約70cm
適合規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V、CAT III 300V
付属品	取扱説明書、ソフトウェア

※本型に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	出荷単位	標準価格 (税抜)	貴社納入価格 (税抜)
690-900-00390	M-09FBM-JP	1台	¥6,300	

因幡電機産業株式会社