

HIKOKI

コードレスエアダスタ

18V RA 18DA形

10.8V RA 12DA形

軽くて 高風速

NEW



木屑の吹き飛ばしに

(蓄電池別売)



配電盤のホコリ取りに



電動工具のお手入れに

(蓄電池別売)

手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!



サッシの汚れに

使用アタッチメント



テントの掃除に

使用アタッチメント

(蓄電池別売)



空気入れに*

使用アタッチメント



空気抜きに

使用アタッチメント

* 膨らませる物によって、空気が十分に充填されない場合があるため、膨らみが弱い場合は手動のポンプ等も併用し、張り具合を調整してください。

軽くて高風速 手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!

小形軽量		高風速		コンパクトに収納	標準付属のアタッチメント
蓄電池を着けても軽いの持ち運びに便利です。		高風速でピンポイントに狙えます。		使わない時はエアダスタノズルを本体に収納できます。	吹き飛ばし エアダスタノズル
RA 18DA	RA 12DA	RA 18DA	RA 12DA		空気入れ 空気抜き ノズル(A) ノズル(B)
1.15 kg	0.75 kg	122 m/s	87 m/s		空気抜き 吸引アタッチメント
マルチボルト蓄電池 BSL 36A18、エアダスタノズル、フック装着時		リチウムイオン電池 BSL 1240M、エアダスタノズル、フック装着時		ノズル(A)、(B)は空気栓の大きさに合わせて使用。	

コードレスエアダスタ 18V RA 18DA形



希望小売価格 **¥13,900** (税別)
蓄電池・充電器別売

4 966376 408597 (蓄電池別売)

コードレスエアダスタ 10.8V RA 12DA形



希望小売価格 **¥12,900** (税別)
蓄電池・充電器別売

4 966376 408580 (蓄電池別売)



1充電当たりの作業時間(目安)

RA 18DA (BSL 36A18使用時) 約**19分**

RA 12DA (BSL 1240M使用時) 約**16分**



LEDライト付

カラープレート(別売)が付けられる (RA 18DAのみ)

仕様	RA 18DA	RA 12DA
形名	RA 18DA	RA 12DA
使用電圧	18	10.8
全負荷回転数 [気温20℃時]	89,000	70,000
モーター	直流ブラシレスモーター	
最大風量 ^{※3}	0.70 m³/min	0.58 m³/min
風速(最大) ^{※1}	122 m/s	87 m/s
風速(平均) ^{※1}	100 m/s	70 m/s
最高圧力	18 / 2.61 kPa/PSI	12 / 1.74 kPa/PSI
使用可能蓄電池 ^{※4}	マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V (BSL 18xxシリーズ)	リチウムイオン電池10.8V (BSL 12xxシリーズ)
機体寸法 (全長×高さ×幅)	224 × 250 × 94 mm (BSL 36A18、エアダスタノズル、フック装着時)	218 × 226 × 88 mm (BSL 1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
質量	1.15 kg (BSL 36A18、エアダスタノズル、フック装着時)	0.75 kg (BSL 1240M、エアダスタノズル、フック装着時)
標準付属品	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント	エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント

※1 ノズル取付け時 ※2 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※3 ノズルなし
 ※4 RA 18DAは14.4V (BSL 14xxシリーズ)を使用すると、所定の機能を発揮しません。 ※5 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660Iは1,000回以内)の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記録内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

別売

マルチボルト蓄電池 (残量表示付) **BSL 36A18**
コードNo.0037-1749
¥24,500

冷却機能付 急速充電器 **UC 18YDL2**
¥17,000

リチウムイオン電池 (残量表示付) **BSL 1240M**
コードNo.0037-4364
¥11,800

急速充電器 **UC 12SL**
¥6,900

容量 4.0Ah

カラープレート(ねじ2本付) [表用、裏用 計2枚入] (RA 18DAのみ) ¥900

チャタウムシルバー スカイブルー シグナルレッド バイオレット ライトゴールド

コードNo. 0037-6446 0037-6447 0037-6449 0037-6448 0037-6445

蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

bsi ANAB FM 68090 / ISO 9001:2015

ISO 14001 JAC EC99J2022 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0051

HiKOKI (ハイコーキ) 重臣 Facebook

こちらからでもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」▶
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

未来のために、いま選ぼう。

COOL CHOICE

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7703 関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (06) 7167-3644 中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)
03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2022年8月現在のものです。 SD-H1635 Printed in Japan FF-K(M)