

Makita

充電式インパクトドライバ TD003GRAX / GZ

40V Li-ion max

XGT

Next Generation Technology

各種ボルト締め・緩めに最適

逆転オートストップモード搭載

最大締付け
トルク
210
N·m



金物ビスもパワフル締付け



[2.0Ah] BL4020
新レンジバッテリー登場 **NEW**



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

各種ボルト締め・緩めに最適

最大締付けトルク **270 N・m**

作業用途	適合
各種ボルト締め	◎
四角金物締め(No.3)	○
コアシフト	△

※1: ビット振れ「業界最小」タトル・ホール・ドリル採用

- 意のビット抜け 回避
- 差込荷重 回避
- LEDライト付
- 左右2灯
- LEDライト付
- クォークとして使える
- クォーク付



IP65 クラス
防じん・防水
防じん・防水保護等級

ハイパワー
ブラシレスモーター



充電式インパクトドライバ
約15分 約22分 (実用充電) (7.1充電)

TD003GRAX
標準小売価格 80,800円(税別)
/リチウムイオン充電器DC40RA・クース付

TD003GZ
標準小売価格 28,100円(税別)
/リチウムイオン充電器・クース別売

最大締付けトルク(N・m)	締付け能力(mm)	普通ボルト	高力ボルト	M16	M5	M14	逆転・ストロークモード	打撃モード				打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	回転数 (min ⁻¹) [回/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法	質量 (kg)	標準
								4[高速]	3[強]	2[中]	1[弱]							
210	5	M5	M16	5	M5	M14	0~4.100	0~3.700	0~1.100	0~1.400	0~2.600	0~3.600	0~4.100	直流36 (40Vmax)	121 (長さ) 86 (幅) 245 (高さ)	1.6	1.6	1.6
							0~4.100	0~3.700	0~1.100	0~1.400	0~2.600	0~3.600	0~4.100					

■ 主要機能

■ 別販売品

クセミ
ロックワット
※詳細は取扱説明書・総合カタログをご覧ください。

工具キツナー
標準小売価格 4,500円
部品番号 A-70079

安全帯のツグ等へ素早く確実に引掛けられます。

■ バッテリ・充電器

40Vmaxリチウムイオンバッテリー
Li-ion 2.0Ah
美用充電 7.1充電
約15分 約22分
NEW BL4020
部品番号 A-75823
標準小売価格 20,400円

IP56 バッテリ
防じん・防水 保護等級

DC40RA
JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

40Vmax用 急速充電器
「1体」充電表示ランプで視認性アップ
USB機器充電可能 (出力電流2.4A)
標準小売価格 16,900円

▲ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

※1 国内充電式インパクトドライバにおいて、2023年12月現在、当社調べ、ビットの振れ保護等級に準じます。※2 40Vmaxは満充電時の「リチウムイオン」電圧を示しています。※3 数値は参考値です。「リチウムイオン」電圧を示しています。※4 40Vmaxは満充電時の「リチウムイオン」電圧を示しています。※5 数値は参考値です。「リチウムイオン」電圧を示しています。※6 数値は参考値です。「リチウムイオン」電圧を示しています。

公式アプリ
製品詳細 & 営業所紹介

App Store
Google Play

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita_jp/

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-1-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642
EIA3-202401 カタログNo.Z23834-1

■ マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■ 製品改良のため、仕様および外觀は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■ このカタログの内容は2024年1月現在のものです。

● お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。