

AC100V とリチウムイオン電池兼用の デュアル電源サプライモデル誕生



AC100V⇄リチウムイオン電池
兼用給電機構を採用



フル充電で約 120 分運転可能な
省電力設計 (18V5.0Ah 電池使用時)



ルームエアコンの真空引きに
特化した小型・軽量設計



新冷媒対応の逆流防止機構が
標準装備



排気量 : 25.8L/min (0.9CFM)
到達真空度 : 18Pa (135 ミクロン)



品番	TA150ZM-1	TA150ZM
セット内容	本体のみ	本体+アルミ収納ケース(TA150CS-2)
ローター方式	シングルステージ	
ドライブ方式	ダイレクト式	
モーター回転数	1900rpm	
電源	AC100V(50/60Hz) または DC18V(リチウムイオン電池)	
満充電運転時間	120分 (18V、5.0Ah 新電池パック・フル充電)	
オイル封入量	約 80ml	
吸入ポート径	1/4"フレアオス	
本体サイズ	120(W)×234(D)×156(H)mm	
付属品	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 1/4"メス×1/4"オス ◆ACアダプタ (TA150ZM-AC)	

※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。
リチウムイオン電池で利用される場合はマキタ社製 18V タイプをご用意ください。

デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ真空ゲージ付セット



TA150ZM-S
アナログ真空ゲージキット



TA150ZM-K
デジタル真空ゲージキット

- 専用ポンプオイル
- 変換アダプター 1/4"メス×1/4"オス
- ACアダプタ (TA150ZM-AC)
- アルミ収納ケース (TA150CS-2)
- バルブ付チャージホース (TA132AA-3/ 92cm・黄)
- 真空ゲージキット
TA150ZM-S
→アナログ真空ゲージ (TA142MK)
TA150ZM-K
→デジタル真空ゲージ (TA142MD)

