



■別販売品

「湾曲形状」で部材を高速切断
湾曲ブレード

BIV^{ise} 湾曲
バイバイス 湾曲

DIAY^{ise} 湾曲
ダイヤバイス 湾曲

チェーンバイスレシプロソー専用刃 **NEW** 適用モデル: JR003G

BIV^{ise} バイバイス 湾曲

BIV^{ise} バイバイス
【ストレートタイプ】

DIAY^{ise} ダイヤバイス 湾曲

	材質	主要切断材料	名称	部品番号	入数	価格	全長/厚み (mm)	1インチ 当たり山数	切断能力(mm)			
BIV^{ise} バイバイス 湾曲	マトリックスII	炭素鋼管 ステンレス管 鋳鉄管	BIM90	A-00251	5	12,400円	200/1.6	8	φ105以下	—	—	—
			BIM91	A-00287	5	15,900円	260/1.6	8	φ145以下	—	—	—
			BIM92	A-00273	5	18,900円	300/1.6	8	φ169以下	—	—	—
			BIM93	A-00289	5	22,900円	350/1.6	8	φ220以下	—	—	—
BIV^{ise} バイバイス 【ストレートタイプ】	マトリックスII	炭素鋼管 ステンレス管 鋳鉄管	BIM88	A-00239	5	10,900円	200/1.6	8	φ118以下	—	—	—
			BIM89	A-00245	5	17,400円	300/1.6	8	φ169以下	—	—	—
DIAY^{ise} ダイヤバイス 湾曲	ダイヤモンド	モルタルライニング鋼鉄管 耐火2層管 コンクリートブロック レンガ・サイディングボード	DIA01	A-00295	1	7,200円	200/1.5	—	φ105以下	○	○	○
			DIA02	A-00304	1	8,900円	250/1.5	—	φ118以下	○	○	○
			DIA03	A-00310	1	12,400円	280/1.5	—	φ169以下	○	○	○

標準付属品

NEW バイスアッセンブリ
部品番号 A-00223
標準小売価格 14,900円

NEW レシプロソーブレード
(第1)の並列に
ブレードクランプS
部品番号 A-00332
標準小売価格 1,400円

NEW ブレードクランプ
部品番号 A-00332
標準小売価格 2,500円

40Vmax^{Li-ion}リチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah

BL4020
部品番号 A-75823
標準小売価格 20,400円

Li-ion 2.5Ah

BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

Li-ion 4.0Ah

BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

Li-ion 4.0Ah

BL4040F
部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円

Li-ion 5.0Ah

BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円

Li-ion 8.0Ah

BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

Li-ion 8.0Ah

BL4080H
部品番号 A-77263
標準小売価格 79,200円

40Vmax^{Li-ion}用 急速充電器

USB機器充電可能 出力電流 2.4A

DC40RA

部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB
2口タイプ

部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円

DC40WB

部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA

部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

40Vmax^{Li-ion}パワースーツケース **1口タイプ充電器**

Li-ion 2.5Ah

パワースーツケースXGT1
BL4025×2本
急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727
標準小売価格 67,500円

Li-ion 2.5Ah

パワースーツケースXGT14 **NEW**
BL4025×2本
急速充電器DC40WB
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-78178
標準小売価格 62,500円

Li-ion 4.0Ah

パワースーツケースXGT2
BL4040×2本
急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

部品番号 A-69733
標準小売価格 76,200円

Li-ion 4.0Ah

パワースーツケースXGT15 **NEW**
BL4040×2本
急速充電器DC40WB
マックバックタイプ1のセット品

部品番号 A-78184
標準小売価格 71,200円

■主要機能

切断能力(mm)	ストローク数 (min ⁻¹)/回/分	ストローク長 (mm)	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品
チェーンバイス使用時	チェーンバイス不使用時					
鋳鉄管(モルタルライニングあり)・外径169 (全長280mmダイヤブレード使用時)	パイプ・外径130 木材・外径255 (全長300mmブレード使用時)	0~2,200	26	直流36 (40Vmax)	583×103×152	チェーンバイス 湾曲ブレード300mm(BIM92) フロントグリップ・グリップシャフト 六角付バレットM5×20 六角棒スリーブ4

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 BL4040装着時 ※3 チェーンバイス、ブレード非装着時 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

⚠ **注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



https://www.instagram.com/makita_jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2025年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23863-1

EBA4-202508



充電式レシプロソー
JR003GZK



XGT Next Generation Technology

楽々、チェーンバイスで
簡単固定
様々な材料をパワフル切断



太い材料やモルタルライニング鋳鉄管も切断可能



※モルタルライニング鋳鉄管の切断には別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。写真で使用するバッテリーは別販売品です。



Cordless Recipro Saw

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

重負荷作業をこなす 高耐久ボディ



【定回転制御】
重負荷の切断作業で
モータの回転が落ちにくい

切断スピード
約**20秒**

材料: 鋼管(100A)、ハンドル負荷重量: 4kg
使用ブレード: 湾曲ブレード260mm
ストローク数調整ダイヤル: 5

クラス最速の 切断スピード

※同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。
2025年8月現在、当社調べ。

200A
切断可能

【最大切断径220mm】

太い材料に対応

チェーンバイスを外し レシプロソーとしても使用可能

レシプロソーブレード(薄刃)の装着に
ブレードクランプS 別販売品
部品番号: A-00348
標準小売価格: 2,500円



近日
発売



フロントグリップ
(標準付属品)

※レシプロソーブレード(薄刃)の装着にはブレードクランプSが必要です。

楽々、チェーンバイスで簡単固定



材料に簡単固定

チェーン脱落防止バネにより
材料へ簡単に固定可能



仮保持が可能

チェーンを材料に巻き付けた状態で
仮保持する事が可能



防水保護等級^{※1}

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



1充電作業量(目安)/切断^{※2}
(BL4040装着時/チェーンバイス使用時)

铸铁管(モルタルライニングあり)
100A×厚さ10mm 約**2本**
使用ブレード: A-00304 ストローク数調整ダイヤル: 5

铸铁管(モルタルライニングなし)
100A×厚さ6mm 約**17本**
使用ブレード: A-00267 ストローク数調整ダイヤル: 5

鋼管
100A×厚さ4.5mm 約**26本**
使用ブレード: A-00267 ストローク数調整ダイヤル: 5

ステンレス管
100A×厚さ3mm 約**23本**
使用ブレード: A-00267 ストローク数調整ダイヤル: 1

様々な材料をパワフル切断



铸铁管切断作業

材料に合わせて ストローク数を調整

材 料	ダイヤル 表示	ストローク数 min ⁻¹ (回/分)
铸铁管	5	0~2,200
	4	0~1,850
	3	0~1,500
鋼 管	2	0~1,150
	1	0~800
ステンレス管	1	0~800

ブレードクランプを簡単交換
補修や交換の多いブレードクランプを
シュを外さず簡単に交換可能



JR003Gの
動画をご覧に
なれます。



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます。

充電式レシプロソー



ストローク数
調整ダイヤル


本体のみ
JR003GZK

標準小売価格 108,000円(税別)

ケース付/バッテリー・充電器別売



湾曲ブレード300mm(BIM92)付



別販売品 パワースキットXGT2
BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733 ¥315
標準小売価格 ¥454
(税別)

※1 本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。